

## TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

Paraméter megnevezése	Sentinel Kinetic	Sentinel Kinetic Plus
Légszállítás	Maximum, FID, 290m <sup>3</sup> /h Alacsony 0-100% (kivéve: 20%) Normál 0-100% (kivéve 30%) Boost/Emelt 0-100% kivéve:50 Purge/Tisztítás 100%	Maximum, FID, 500m <sup>3</sup> /h Alacsony 0-100% (kivéve: 20%) Normál 0-100% (kivéve 30%) Boost/Emelt 0-100% kivéve:50 Purge/Tisztítás 100%
Zajsztint (@3m)	20dB(A) Normál, 36dB(A) Emelt	24dB(A) Normál, 34dB(A) Emelt
<b>Tápellátás</b>		
AC bemeneti feszültség	220-240 V AC (egy fázis)	220-240 V AC (egy fázis)
AC Frekvencia bemenet	50 Hz	50 Hz
Betáp biztosíték	3 A	3 A
Készülék biztosíték	2 A	2 A
Névleges teljesítmény	150 W max.	190 W max.
<b>Fizikai méretek</b>		
Magasság (csonkokkal)	550 mm	630 mm
Szélesség (csonkokkal)	550 mm	775 mm
Mélység	285 mm	520 mm
Súly	15 kg	24 kg
Csőcsatlakozás átmérője	125 mm	150 mm
Kondenz elvezetés	22 mm	22 mm
<b>Környezeti adatok</b>		
IP Védelem	IP22	IP22
Működési hőmérséklet	-10 - + 45 fokig	-10 - + 45 fokig
Beszívott levegő hőmérséklet	Mint fent	Mint fent
Működési páratartalom	0-95% RH	0-95% RH
Tárolási hőmérséklet	-10 - + 45 fokig	-10 - + 45 fokig
Tárolási páratartalom	0-95% RH	0-95% RH

Egyéb adatokért kérjük olvassa el a termékkatalógust, vagy látogasson el a [www.vent-axia.com](http://www.vent-axia.com) oldalra.